

TELEALLARME INTEGRATO PER ASCENSORI **DIGICOM LIFT DIALER**

A NORMA UNI EN 81-28 EN 81-1/2 EN 81-70

Il sistema di **allarme di emergenza** per ascensori **2G LIFT DIALER** è basato sull'integrazione in un'unica **scheda del combinatore** e dell'**interfaccia GSM** e sull'uso di **2 soli fili** (anche sul cavo piatto) per tutti i collegamenti.

Versatile e di **facile** installazione, è quindi molto indicato per **adeguare** alla norma gli **impianti esistenti**.

La **risposta** alle particolari esigenze di ogni installazione è garantita dalle **varie possibilità** nella disposizione dei diversi elementi del sistema.

	8D5778 - 2G LIFT Dialer Sistema di teleallarme ascensore in versione a scheda con GSM integrato. Completo di fissaggio su guida DIN e antenna GSM. Ideale per installazione nei quadri elettrici.
	8D5798 - 2G Lift Dialer Metal Box Sistema di teleallarme in versione BOX di metallo con GSM integrato. Completo di batteria di Backup, alimentatore e antenna GSM. Ideale per il fissaggio a muro nel vano ascensore.
	8D5804 - VoiceBox CAR Terminale viva-voce per la cabina, con microfono/altoparlante integrato e Led di segnalazione allarme attivato e allarme ricevuto come da norme EN 81-28. Possibilità di gestione Led esterni tramite uscite Optoisolate.
	8D5780 - VoiceBox Tetto/Fossa Terminale viva-voce con pulsante allarme , da installare sul Tetto e/o in Fossa. Dotato di microfono/altoparlante integrato e Led di segnalazione allarme attivato e allarme ricevuto come richiesto dalla norma EN 81-28.
	8D5817 - Piastra Inox con Pulsante Piastra in acciaio INOX per l'installazione del VoiceBOX in cabina, con pulsante doppio per la gestione dell' allarme e della campana . Serigrafia con pittogrammi come richiesto dalla Norma EN 81-28. Ideale per le modernizzazioni perché di installazione facile e veloce.